

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО



5090 град Златарица, улица "Стефан Попстоянов" №22

Централа: 0615 / 3 54 20; 0879 252 710; факс: 0615 / 3 54 78;

e-mail: ob_zlatarica@mail.bg; www.zlataritsa.net

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Вид поръчка: доставка чрез покупка.
2. Комбинираният багер - товарач, който ще бъде доставен чрез покупка трябва да отговаря на следните минимални изисквания по отношение на техническите параметри, характеристики и оборудване:

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ПАРАМЕТРИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1	Двигател	Дизелов, 4 цилиндри, Отговарящ минимум на Stage III В или по-високо ниво на изисквания за емисиите на изгорелите газове
2	Мощност на двигателя	Над 90 конски сили
3	Задвижване	4x4
4	Скоростна кутия - тип	Автоматична или полуавтоматична
5	Диференциал - тип	Диференциал с ограничено приплъзване LSD или хидравлично заключване на диференциала
6	Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя	Включена система за автоматично блокиране на хидросъединителя
7	Спирачна система – изпълнителен механизъм	Многодискови спирачки в маслена баня
8	Управление на спирачното усилие	Хидравличен разпределител
9	Кормилна уредба - система	Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя
10	Кормилна уредба – хидравлични цилиндри за управление	Хидравличните цилиндри, управляващи колелетата са разположени зад предния мост
11	Диференциал - тип	Диференциал с ограничено приплъзване LSD
	Електрическа система	
12	Захранване	12V
13	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение

14	Работни светлини	Минимум 4 предни и 4 задни светлини
15	Звуков сигнал при заден ход	Включена
	Хидравлична система	
16	Хидравлична помпа – тип	аксиално - бутална хидравлична помпа
17	Дебит на хидравличната помпа	Минимум 150 литра в минута
18	Максимално работно налягане в системата	Минимум 220 bar.
19	Тип на системата; Товарочувствителна система	Товарочувствителна система с Управление на операциите с джойстици
	Кабина	
20	Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети - Сертификати ROPS и FOPS
21	Отопление и вентилация	Стандартно изпълнение
22	Климатик	Включена система
	Товарачна и багерна уредба	
	Уредба на товарача	
23	Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане	Стандартно изпълнение
24	Товарна кофа със зъби - тип, работен обем	Многофункционална кофа тип отваряема, Работен обем – 1.0 м ³
25	Максимална височина на повдигане при пина на кофата	Минимум 3400 мм
26	Система за хидравлично компенсиране на кофата на товарача при движение (Ride control)	Включена
27	Палетни вилици на товарача	Включени
28	Багерна уредба	Стандартно изпълнение на багерната уредба, разположена в задната част на багера със стабилизатори
29	Тип на стрелата	Телескопична стрела
30	Максимална дълбочина на копане при разпънатата стрела	Минимум 5400 мм
31	Копачещо усилие на рукояда	Минимум 3200 kgf
32	Напречно изместване на багерната стрела	Стандартно изпълнение
33	Багерни кофи - ширина 800 мм. Първа кофа, профилна кофа 60° /трапец/, планировъчна кофа – 150 см.	Включена
34	Ъгъл на завъртане на багерната кофа	Мин 201°
35	Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване	Включена система
36	Хидравлична линия за чук. Да има възможност за включване на друг прикачен инвентар с постоянен поток: хидравличен чук, свредел, почистваща четка, шредер за дървета и клони до диаметър 8 см., преден навесен роторен снегорин с ширина 1,5 – 1,8 м. с възможност за почистване на сняг с дебелина до 50 см, гребло за почистване на сняг и др.	Включена
37	Производство на машината	След 01.01.2015 година

38	Ниво на технологията на производство	Всички основни възли и агрегати на машината: шаси, двигател , скоростна кутия, мостове , хидравлични агрегати трябва да са произведени от производителя на цялата машина
39	Срок на гаранцията на машината	Минимум 5 години или 3000 м.ч.

Участникът следва да удостовери съответствието на оферирания комбиниран багер – товарач с техническите характеристики съгласно техническото задание на възложителя, като представи подробна техническа спецификация.

Багерът трябва да е нов, неупотребяван.

Участникът следва да представи материали за онагледяване/презентиране на багера, който участникът предлага да бъде доставен с описание и фотографски снимки на комбинирания багер - товарач.

Участникът трябва да разполага с оторизиран/и сервиз/и на територията на Република България. Информация за сервизната база на участника се декларира в техническото му предложение.

Тези от участниците, които предлагат комбинирания багер – товарач с технически характеристики, различни от определените от Възложителя с техническата спецификация, ще бъдат отстранени от участие.

Тези от участниците, които не разполагат със оторизиран сервиз на територията на страната, ще бъдат отстранени от участие.

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 226 от
ЗОП

Изготвил: ..

/инж. Веселин Чанев/