

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на двураменна косачка с хресторез – втора употреба за монтаж на Унимог U 400, собственост на Община Златарица“

Предна двойна косачка с хресторезна глава	- година на производство след 01.06.2006 г. - система за монтаж/демонтаж на двойната косачка на предната плоча по DIN на Унимог U 400 чрез две допълнителни стоки с хидравлично управление - хидравлично задвижване на всички функции от хидравличната система на автомобил а и преден силоотводен вал - хидравлична система на косачката : резервоар за масло охладител на маслото минимум 2 бр. филтри минимум 2 бр. хидравлични помпи задвижвани от редуктор чрез силоотводен вал хидравлични цилиндри и маркучи минимум 2 бр. хидравлични двигатели електропропорционално управление на функциите на косачката хидропневматични акумулатори на хидравличната система за предпазването ѝ захранване 24V система за плаващо положение при работа на главите за косене - 2 бр. глави за косене роторен тип с ножове - двете глави за косене монтирани на две самостоятелно управляеми рамена с широчина на косене минимум 1000 мм на всяка глава - първа глава за косене монтирана на двойно шарнирно чупещо се рамо с обхват в хоризонтална равнина минимум 2500 мм с възможност за променяне ъгъла на главата в хоризонтална на минимум 90 градуса и вертикална равнина на минимум 45 градуса - първа глава за косене със система за автоматично завъртане в хоризонтална равнина при срещане на препятствие - втора глава за косене монтирана на двойно шарнирно чупещо се рамо с обхват в хоризонтална и вертикална равнина минимум
---	--

	6000 мм с възможност за променяне ъгъла на главата в хоризонтална на минимум 360 градуса и вертикална равнина на минимум 90 градуса - хидравлично хоризонтално изместване на второто рамо спрямо оста на автомобила в ляво и в дясно минимум 500 мм - втора глава за косене със система за демонтаж/ монтаж за монтиране на храсторезна глава - храсторезна глава с хидравлично задвижване на дисковете дължина минимум 2000 мм 4 броя дискове с диаметър минимум 500 мм рязане на храсти с диаметър минимум 180 мм - стойка със система за демонтаж/монтаж в каросерията на автомобила служеща за опора на второто рамо в транспортно положение с височина на опората над нивото на кабината - задна противотежест за монтаж/ демонтаж монтираща се в задната част на базовия автомобил с тегло минимум 700 кг - пулт за управление на всички функции в кабината от мястото на водача на двойната косачка и храсторезната глава - моточасовник - промяна оборотите на роторите за косене и дисковете на храсторезната глава от мястото на водача
Техническо състояние	- всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи - монтирани нови ножове за косене
Снимков материал	- да се приложи снимков материал на предна двойна косачка и храсторезна глава
Други изисквания	- монтаж на автомобила на предната двойна косачка и храсторезна глава - пускане в експлоатация на предната двойна косачка и храсторезна глава - обучение на персонала за работа
Гаранционен срок	- минимум 3 месеца
Срок на доставка	- до 60 дни